



24

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. KL040123

Identifikační kód výrobku: **KL040123**
Typové označení: **AC 22 ložní PMB 25/55-60 (ACL 22 S PMB 25/55-60)**
Zamýšlené použití: Asfaltový beton pro ložní vrstvy pozemních komunikací a jiných dopravních ploch
Výrobce: **Eurovia Asfalt s.r.o., Obalovna Klecany**
Nedokončená 1332, 198 00 Praha 9 – Kyje
IČO: 49790633
obalovna Ammann 240 EQ, adresa: U Obalovny 50, 250 67 Klecany
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků: 2+
Harmonizovaná norma: EN 13108-1:2006/AC:2008
Oznámený subjekt: NB 1951 - SILMOS-Q s.r.o., Křížíkova 70, 612 00 Brno

Deklarované vlastnosti: viz tabulka

Základní charakteristiky	Vlastnost	Kategorie, hodnota	Harmonizovaná technická specifikace
Zrnitost	propad sítem (% hmotnosti)		EN 13108-1:2006/AC:2008
	síto 31,5 mm	100	
	síto 22,4 mm	99	
	síto 16 mm	79	
	síto 11,2 mm	NPD	
	síto 8 mm	NPD	
	síto 4 mm	NPD	
	síto 2 mm	31	
	síto 0,125 mm	10	
síto 0,063 mm	8,3		
Obsah rozpustného pojiva B (% hmotnosti)		4,3	EN 13108-1:2006/AC:2008
Mezerovitost (% objemu)	maximální	$V_{max 7,0}$	EN 13108-1:2006/AC:2008
	minimální	$V_{min 3,0}$	
Stupeň vyplnění mezer (% objemu)	minimální	NPD	EN 13108-1:2006/AC:2008
	maximální	NPD	
Mezerovitost směsi kameniva (% objemu)		NPD	EN 13108-1:2006/AC:2008
Odolnost proti působení vody ITSR (%)		ITSR ₈₀	EN 13108-1:2006/AC:2008
Reakce na oheň		NPD	EN 13108-1:2006/AC:2008
Teplota směsi (°C)		155-190	EN 13108-1:2006/AC:2008
Odolnost proti trvalým deformacím	poměrná hl. vyjeté koleje po 5000 cyklech (%)	PRD _{AIR 3,0}	EN 13108-1:2006/AC:2008
	přírůstek hloubky vyjeté koleje (mm/10 ³)	WTS _{AIR 0,05}	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Za výrobce a jeho jménem podepsal:

Ing. Antonín Hnízdo, jednatel

V Praze, dne 18.05.2024


.....
podpis