

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. LE040224**

24

Identifikační kód výrobku: **LE040224**  
Typové označení: **AC 22 ložní 50/70 (ACL 22 + 50/70)**  
Zamýšlené použití: Asfaltový beton pro ložní vrstvy pozemních komunikací a jiných dopravních ploch  
Výrobce: **Eurovia Asfalt s.r.o., Obalovna Letkov**  
Nedokončená 1332, 198 00 Praha 9 – Kyje  
IČO: 49790633  
obalovna Bernardi Letkov, adresa: Letkov 171, 326 00 Plzeň  
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků: 2+  
Harmonizovaná norma: EN 13108-1:2006/AC:2008  
Oznámený subjekt: NB 1951 - SILMOS-Q s.r.o., Křížíkova 70, 612 00 Brno

Deklarované vlastnosti: viz tabulka

Základní charakteristiky	Vlastnost	Kategorie, hodnota	Harmonizovaná technická specifikace
<b>Zrnitost</b>	propad sítem (% hmotnosti)		EN 13108-1:2006/AC:2008
	síto 31,5 mm	100	
	síto 22,4 mm	97	
	síto 16 mm	76	
	síto 11,2 mm	NPD	
	síto 8 mm	NPD	
	síto 4 mm	NPD	
	síto 2 mm	29	
	síto 0,125 mm	8	
síto 0,063 mm	6,5		
<b>Obsah rozpustného pojiva B (% hmotnosti)</b>		4,1	EN 13108-1:2006/AC:2008
<b>Mezerovitost (% objemu)</b>	maximální	$V_{max 7,0}$	EN 13108-1:2006/AC:2008
	minimální	$V_{min 3,0}$	
<b>Stupeň vyplnění mezer (% objemu)</b>	minimální	NPD	EN 13108-1:2006/AC:2008
	maximální	NPD	
<b>Mezerovitost směsi kameniva (% objemu)</b>		NPD	EN 13108-1:2006/AC:2008
<b>Odolnost proti působení vody ITSR (%)</b>		ITSR <sub>80</sub>	EN 13108-1:2006/AC:2008
<b>Reakce na oheň</b>		NPD	EN 13108-1:2006/AC:2008
<b>Teplota směsi (°C)</b>		140-180	EN 13108-1:2006/AC:2008
<b>Odolnost proti trvalým deformacím (při 50°C)</b>	poměrná hl. vyjeté koleje po 5000 cyklech (%)	PRD <sub>AIR 4,0</sub>	EN 13108-1:2006/AC:2008
	přírůstek hloubky vyjeté koleje (mm/10 <sup>3</sup> )	WTS <sub>AIR 0,06</sub>	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Za výrobce a jeho jménem podepsal:

Ing. Antonín Hnízdo, jednatel

V Praze, dne 16.09.2024

.....  
podpis