

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. UZ070221**

21

Identifikační kód výrobku: **UZ070221**
 Typové označení: **SMA 11 obrusná PMB 45/80-65 (SMA 11 S, PMB 25/55-60)**
 Zamýšlené použití: **Asfaltový koberec mastixový pro obrusné vrstvy pozemních komunikací a jiných dopravních ploch**
 Výrobce: **EUROVIA Asfalt s.r.o. Nedokončená 1332,198 00 Praha 9 IČ- 49790633**
 Obalovna AMMANN MEA 240, Úžín, P.O.BOX 5, 400 10 Ústí nad Labem

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků: **2+**
 Harmonizovaná norma: **ČSN EN 13108-1:2006/AC:2008**
 Oznámený subjekt: **NB 1951 - SILMOS-Q s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno**

Deklarované vlastnosti: viz tabulka

Základní charakteristiky	Vlastnost	Kategorie, hodnota	Harmonizovaná technická specifikace
Zrnitost	propad sítem (% hmotnosti)		ČSN EN 13108-5:2008
	síto 31,5 mm	NPD	
	síto 22,4 mm	NPD	
	síto 16 mm	100	
	síto 11,2 mm	99	
	síto 8 mm	NPD	
	síto 4 mm	32	
	síto 2 mm	24	
	síto 0,125 mm	12	
síto 0,063 mm	9,8		
Obsah rozpustného pojiva B (% hmotnosti)		6,0	ČSN EN 13108-5:2008
Mezerovitost (% objemu)	maximální	$V_{\max 9,0}$	ČSN EN 13108-5:2008
	minimální	$V_{\min 2,0}$	
Stupeň vyplnění mezer (% objemu)	minimální	NPD	ČSN EN 13108-5:2008
	maximální	NPD	
Mezerovitost směsi kameniva (% objemu)		NPD	ČSN EN 13108-5:2008
Max.množství stečeného materiálu D (% hmotnosti)		$D_{0,3}$	ČSN EN 13108-5:2008
Reakce na oheň		NPD	ČSN EN 13108-5:2008
Teplota směsi (°C)		160 - 190	ČSN EN 13108-5:2008
Odolnost proti trvalým deformacím			ČSN EN 13108-5:2008
poměrná hloubka vyjeté koleje po 5000 cyklech		$PRD_{AIR 5,0}$	
přírůstek hloubky vyjeté koleje		$WTS_{AIR 0,07}$	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Antonín Hnízdo, jednatel společnosti

V Praze, dne 1.7.2022

 **EUROVIA** ²
 EUROVIA Asfalt s.r.o.
 Obalovna Úžín
 PO.BOX 5, 400 10 Ústí nad Labem
 DIČ: CZ49790633
 podpis